

SWIMLINE

Tous nos coffrets de protection et de commande sont réalisés à partir d'éléments rigoureusement sélectionnés pour leurs très hautes performances. Des boîtiers moulés en thermoplastiques de synthèse ont fait l'objet d'études spécifiques afin de répondre aux exigences des constructeurs et utilisateurs de piscine.

Ils sont conformes aux normes NF en 60439-1 pour la sécurité électrique et en 55014 et 55104 pour la CEM.

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection IP 65,
- Double étanchéité assurée :
 - au niveau du couvercle avec un joint torique,
 - au niveau de la verrine avec un joint torique,
- Verrine fumée réversible montée sur charnières,
- Toutes les commandes sont protégées par la verrine, (pas de commande extérieure).
- Interrupteurs de commande à bascule,
- Témoins lumineux (diodes) de fonctionnement,
- Livré AVEC disjoncteur jusqu'à 16 Ampères,
- Bornier de raccordement pour faciliter le branchement,
- Largement dimensionné pour un câblage plus facile,
- Possibilité de commander 3 projecteurs avec le même coffret,
- Grande facilité de pose grâce à son support mural.

Les coffrets électriques SWIMLINE sont équipés de diodes de fonctionnement et de composants haut de gamme.



GAMME

CFB-1 : coffret de filtration ou de balai automatique avec horloge, disjoncteur magnétothermique (1,6 à 16 A) et contacteur de pompe.

CFP-300/630/900 : idem ci-dessus mais en plus, transformateur(s) et protection pour 1, 2 ou 3 projecteurs de 300 W/12V.

SUP-BA : supplément pour balai automatique, avec horloge, disjoncteur magnétothermique et contacteur de pompe supplémentaire.



Les coffrets "SWIMLINE" peuvent être encastrés.

DIMENSIONS en mm :

Hauteur	Largeur	Profondeur
430	350	135

GARANTIE 2 ANS

SR LIGHT

DIMENSIONS en mm :
H=360, L=220, P=150

Les coffrets "SR LIGHT" sont livrés en standard avec :

- disjoncteur jusqu'à 16 Ampères,
- horloge journalière.

Possibilité de commande pour 1 ou 2 projecteurs et balai automatique



COFFRETS POUR PISCINES PUBLIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Chaque commande de projecteur est équipée de :
 - 1 transformateur de 220/12V conforme à la norme NE 60.742 (avec protection thermique au primaire 315 VA ou au primaire et secondaire 630 VA),
 - 1 interrupteur de commande marche/arrêt en façade.
- Toutes les entrées et sorties sont câblées sur un bornier repéré,
- Nombreuses options possible.

Voyant de mise sous tension.

Coffret métallique étanche (norme IP 55) avec fermeture à clé.

Chaque commande de moteur de filtration est équipée de :

- 1 disjoncteur magnéto-thermique réglable,
- 1 contacteur,
- 1 interrupteur automatique/arrêt/manuel en façade.



Sectionneur général à commande extérieure.

Horloge journalière pour commande de pompe(s).

CACHET DU REVENDEUR

FABRICATION SPECIALE : Sur communication d'un cahier des charges détaillé, nous sommes capables de réaliser tout coffret de commande de piscines Publiques avec plusieurs pompes et options.

GARANTIE 2 ANS